

Pokochaj, nie wyrzucaj

„Pokochaj, nie wyrzucaj” to akcja, w której zachęcamy, by dawać starym, nieużywanym meblom i innym drewnianym przedmiotom nowe życie. Strychy i piwnice często skrywają prawdziwe perełki stolarstwa – szkoda, żeby niszczały, a potem skończyły na wysypisku. Dlatego namawiamy: pokochaj, nie wyrzucaj. Odpowiednio odrestaurowane mogą odzyskać dawny blask i stać się nową ozdobą domu lub ogrodu na kolejne lata.



INSTRUKCJA – JAK ODNOWIĆ STARY MEBEL

■ NARZĘDZIA POTRZEBNE DO PRACY:

PAPIER ŚCIERNY O RÓŻNEJ ZIARNISTOŚCI
(od gruboziarnistego do drobnoziarnistego)
SZLIFIERKA
SZMATKA
PĘDZEL

Jeśli mebel wymaga wymiany lub naprawy jakiegoś elementu, potrzebna może być również piła oraz wkręty i wkrętarka, klej lub masa szpachlowa.

■ MATERIAŁY DO ODNOWIENIA MEBLA O PRZEZNACZENIU ZEWNĘTRZNYM

SADOLIN IMPREGNAT TECHNICZNY SUPERBASE^{HP}

DO WYBORU – LAKIEROBEJCA, LAKIER

lub FARBA DO DREWNA,

w tym wypadku Darek Stolarz wybrał LAKIEROBEJCĘ EXTREME i LAKIER YACHT

Jeśli mebel wymaga wymiany lub naprawy jakiegoś elementu, potrzebne będą listwy drewniane i/lub kantówka. W niektórych przypadkach przydadzą się też nowe okucia meblarskie.

Krok #1: Przygotowanie powierzchni

Odnowienie starego mebla wymaga usunięcia całej istniejącej powłoki, tak aby odsłonić surowe drewno. Warstwy starej farby lub lakieru należy zeszlifować za pomocą papieru ściernego i szlifierki. W pierwszym etapie papier powinien być gruboziarnisty, w każdym kolejnym – coraz drobniejszy. Na koniec wygładzamy powierzchnię papierem drobnoziarnistym.

Ważne: szlifowanie powinno być wykonywane wzdłuż słojów, żeby uniknąć zadziorów.

Po oszlifowaniu mebla, należy go dokładnie odpylić i oczyścić wilgotną szmatką. Po wyschnięciu można przejść do kolejnego kroku.

Krok #2: Wymiana elementów drewnianych

Jeśli okaże się, że któryś z elementów wymagania wymiany (blat, noga, szuflada itp.), należy zdemontować go i wykonać nowy element z surowego drewna odwzorowując dokładnie wymiary i kształt wymienianego elementu.

Krok #3: Malowanie

Surowe drewno należy zabezpieczyć impregnatem technicznym SADOLIN SUPERBASE^{HP}, postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przystępując do kolejnego kroku – malowania produktem nawierzchniowym – również należy zapoznać się z zasadami aplikacji wybranego produktu. Znajdziesz je na opakowaniu lub w KARCIE TECHNICZNEJ PRODUKTU, którą można pobrać na stronie sadolin.pl.

Krok #3: Wymiana elementów metalowych

W odnowionym meblu warto wymienić elementy metalowe: wszelkie uchwyty, wieszaki, zamki. Mogą być w stylu oryginalnych, ale mogą być też zupełnie inne, bardziej nowoczesne – wszystko zależy od upodobań wykonawcy renowacji.

Jeśli Twój mebel nie jest całkowicie zniszczony, a jego konstrukcja jest w dobrym stanie, warto poświęcić trochę czasu, by przywrócić mu dawny blask. Dzięki produktom SADOLIN wydobędziesz piękno drewna i pokochasz swój mebel na nowo.